

As informações contidas nesse manual são normas técnicas para cuidados de transporte e armazenamento temporário do material até o ato de instalação, esclarece os procedimentos necessários e cuidados mínimos para conservação dos materiais, visando manter a qualidade dos produtos adquiridos.

## **1. TRANSPORTE E MANUSEIO**

- a) O material deverá ser transportado preferencialmente em caminhão do tipo “baú”, caso não seja possível, o material deverá ser transportado coberto por lona, devidamente posicionada afim de garantir que não se infiltrem nas caixas sujeira e água.
- b) O material deverá ser empilhado no caminhão conforme indicado nas etiquetas do produto e orientação do funcionário responsável pela expedição da SULMETAIS REVESTIMENTOS ARQUITETÔNICOS.
- c) O material deve ser transportado protegido contra impactos, porém nas regiões onde forem utilizados elementos de contenção (ex: cordas ou fitas), deve haver proteção entre as caixas e a contenção utilizada.
- d) No ato de descarga, as caixas e ou invólucros dos materiais devem ser analisados afim de constatar quaisquer indícios ou evidências de umidade, caso a mesma se constate, os produtos devem ser retirados e enxugados um a um antes do seu armazenamento temporário.
- e) Os materiais devem ser carregados e descarregados manualmente, é necessário cuidado nesse processo, em hipótese nenhuma as caixas e ou invólucros deverão ser arrastados, empurrados e ou arremessados para dentro ou fora do caminhão, ou até o local de armazenamento temporário.
- f) Em hipótese nenhuma os volumes (caixas e invólucros) podem receber empilhamento de materiais de quaisquer natureza ou peso, o empilhamento deve respeitar as quantidades máximas sinalizadas nas etiquetas dos volumes.

## **2. CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO**

- a) Mantenha os materiais embalados e protegidos contra possibilidade de traumas mecânicos de qualquer natureza até o momento de instalação, os materiais devem ser armazenados temporariamente, em local coberto e arejado, protegido contra condições climáticas adversas, chuva e sol.
- b) O armazenamento temporário dos volumes (caixas e invólucros) deve ser feito sobre pallets, devidamente protegido, o material deve estar elevado em relação ao piso, de forma a não ter contato com quaisquer tipos de contaminantes ou umidade.
- c) Os materiais mesmo embalados, não devem ser expostos a nenhuma substância química, de origem mineral ou sintética. (ex: cal, tinta, cimento, produtos de limpeza, soda cáustica, etc.).
- d) Os materiais com ou sem película protetiva, bem também como suas embalagens, não devem ter exposição direta a contaminantes químicos de qualquer natureza.
- e) A embalagem do material deverá estar intacta até o momento da instalação.

- f) Após a conclusão da instalação do material, ou em até 15 dias após o recebimento do mesmo, a película protetiva deve ser removida.
- g) A qualidade, desempenho e ou funcionalidades desse produto dependerão das suas condições de armazenamento até o momento da instalação.

### **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Este MANUAL DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO foi cuidadosamente elaborado para facilitar o entendimento.

Entre em contato com nosso setor técnico, se houver qualquer dúvida.

As descrições contidas neste manual de transporte e armazenamento estão sujeitas a atualização e ou alteração sem prévio aviso.

**Observe atentamente todas as recomendações contidas neste manual.**

**Danos causados por erros de transporte, manuseio e ou armazenamento temporário dos produtos SULMETAIS, por parte do cliente e em desacordo com as orientações deste manual, não são cobertos pela garantia do produto.**

**RECEBI A MERCADORIA COM O MANUAL DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO E RECONHEÇO AS INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES NELE CONTIDAS.**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
N° NOTA FISCAL

\_\_\_\_\_  
RECEBIDO POR: NOME DO RESPONSÁVEL